

FÄRGPROGRAM för detaljplan för Olhamra 1:53 (Påtåker) m fl fastigheter

Färgprogrammet redovisar förslag till färger för fasader men också färger på detaljer som fönster, foder, vindskivor och liknande.

Alla färger anges enligt standard för färgbeteckningar Natural Color System, NCS, edition 2.

TRÄFASADER

- **Gula fasadfärger** – ljusockra – guldockra

Färgerna är ljusgula, klara och något starka med svarthet 10-30, kulörthet 20-40 och kulörton Y20R, Y30R.

S 1020-Y20R, S 1020-Y30R, S 2020-Y20R, S 2020-Y30R, S 2030-Y20R, S 2030-Y30R,
S 2040-Y20R, S 2040-Y30R, S 3030-Y20R, S 3030-Y30R, S 3040-Y20R, S 3040-Y30R

- **Gulbeiga fasadfärger** - mörkockra

Något mörkare och rödare färger med svarthet 20-40, kulörthet 10-30 och kulörton Y40R, Y50R, Y60R.

S 2020-Y40R, S 2020-Y50R, S 2020-Y60R, S 3020-Y40R, 3020-Y50R, S 3020-Y60R,
S 4020-Y50R, S 4030-Y50R

- **Rosa fasadfärger**

Rosa färger med svarthet 20-30, kulörthet 10-20 och kulörton Y70R, Y 80R. Färger på Y60R, (typ mörkockra) kan även användas som mildare rosa träfärger.

S 2010-Y70R, S 2010-Y80R, 3010-Y70R, S 3010-Y80R, S 2020-Y70R, S 2020-Y80R, S 3020-Y70R, S 3020-Y80R

- **Mörkröda fasadfärger**

Mörkröda färger med nyanser kring "Falurödfärg".

S 5040-Y80R, S 5040-Y80R, S 5040-Y90R, S 6030-Y90R

- **Mörka fasadfärger**

Mycket mörka fasadfärger med svarthet 60 och 70 (eventuellt även 50), kulörthet 20-40 och kulörton Y70R.

Mörka, svagt kulörta färger som "smälter in" i naturen – t ex med svarthet 50-60 och kulörthet 05-10. Användning av dessa rekommenderas dock inte tillsammans med andra fasadfärger som har lägre svarthet.

S 5005-R80B, S 5010-R90B, S 5005-B20G, S 6005-R80B, S 6010-R90B, S 6005-B20G,
S 5010-B50G, S 5010-G10Y, S 5010-G50Y, S 6010-B50G, S 6010-G10Y, S 6010-G50Y

- **Grå fasadfärger**

Dessa färger kan användas som fasadfärger men även som fönsterfärger.

S 2000-N, S 2502-Y, S 2005-Y20R, S 3000-N, S 3502-Y, S 3005-Y20R, S 2010-Y10R,
S 3010-Y10R

Färger lämpliga för detaljer och fönster för träfasader :

Fönsterbågar kan vara vita, gultonade och svartaktiga. För fönsterfoder rekommenderas lägre svarthet än fasadens nyans.

- **Vita färger**

S 0502-Y, S 1002-Y, S 1502-Y

PUTSADE FASADER

- **Vita putsfärger**

För de vita putsfärgerna rekommenderas en svag gultoning och en svarthet på 05 eller 10.

S 0505- Y20R, S 0502-Y, S 1002-Y

- **Gula putsfärger** - ljusockra

Ljuskula färger kan ha en svarthet mellan 10-20, en kulörthet 10-30 och kulörtoner mellan Y20R-Y30R.

S 1010-Y20R, S 1010-Y30R, S 1020-Y20R, S 1020-Y30R, S 2030-Y20R, S 2020-Y30R,
S 2030-Y20R, S 2030-Y30R

- **Gulbeiga putsfärger** - mörkockra

Något mörkare och något rödare färger med en svarthet 20-30 och kulörthet 10-30 samt kulörtoner Y40R, Y50R.

S 2010-Y40R, S 2010-Y50R, S 2020-Y40R, S 2020-Y50R, S 3020-Y40R, S 3020-Y50R,
S 3030-Y40R, S 3030-Y50R

- **Rosa- och rödbruna putsfärger**

Något mörkare och något rödare färger med en svarthet 20-40 och en kulörthet 20-30 samt kulörton Y60R, Y70R.

S 2020-Y60R, S 2020-Y70R, S 3020-Y60R, S 3030-Y70R, S 3030-Y60R, S 4030-Y70R

Färger lämpliga för detaljer och fönster för putsade fasader:

Färger kan vara vita, gultonade och svartaktiga eller mörkröda. Till vita putsfärger kan färger på snickerier och fönster vara mörkt gröna eller mörkt röda.

- **Vita färger**

S 0502-Y, S 1002-Y, S 1502-Y

- **Mörkt röda färger**

S 5040-Y80R, S 6030-Y70R

- **Gröna färger**

S 5020-G30Y, S 5020-G50Y, S 5020-G70Y, S 6020-G30Y, S 6020-G50Y, S 6020-G70Y
S 7010-G30Y, S 7010-G50Y, S 7020-G30Y, S 7020-G50Y